



CLAD X

CladX contient des matières premières minérales qui rendent le matériau en principe perméable à la vapeur. Cependant, le mélange de pierre est modifié de telle manière qu'il y ait peu de pores, ce qui limite considérablement l'absorption d'eau.

Cela a l'avantage qu'une bande de façade CladX sèche rapidement peu de temps après une averse. Comme il n'y a pas d'humidité constante, le développement d'algues et de mousses polluantes est presque inexistant. De plus, le produit est très résistant au gel grâce à cette caractéristique.

Entretien

Techniquement, aucun entretien tel que la peinture ou le nettoyage des algues et de la mousse n'est nécessaire pour les bandes de façade CladX.

Juste après avoir installé la finition CladX, vous pouvez passer un balai propre et doux pour enlever la poussière, les fibres de base saillantes ou les granulats lâches si nécessaire. Travaillez toujours dans le sens de la longueur de la planche et évitez d'exercer une quelconque pression.

Peindre

Les lames de façade CladX ont une surface sablée et sont finies avec du granulats de granit. Techniquement, il n'est pas nécessaire de les peindre. De plus, l'application d'une couche de peinture nuit à l'aspect naturel et nécessitera un entretien régulier en raison de l'érosion.

Si l'on choisit de peindre le matériau pour des raisons esthétiques, il est recommandé d'utiliser un système de peinture minérale de haute qualité et perméable à la vapeur. Demandez des conseils sur le système approprié aux fournisseurs de peinture Keim ou Sikkens, et effectuez toujours un test pour la teinte et l'application.

Directives de application

ENTRETIEN ET NETTOYAGE

IMPORTANT

- CladX décline toute responsabilité quant aux conséquences de l'application d'un système de peinture.
- Toute garantie est annulée si CladX est revêtu d'un revêtement ou d'une imprégnation - quelle qu'en soit la forme.

Nettoyer

Près du sol, la pollution par éclaboussures d'eau et de boue est possible. Les sites situés près de routes très fréquentées ou d'industries peuvent également être sujets à la pollution. De plus, des algues et de la mousse peuvent se former dans des environnements humides et ombragés, près de plantes denses. Cependant, la saleté et les résidus peuvent être facilement enlevés.

IMPORTANT

- NE JAMAIS utiliser un nettoyeur haute pression, car cela peut facilement endommager la surface.
- Brosser ou d'autres manipulations mécaniques peuvent causer des taches visibles (localement). Évitez donc de nettoyer ou de traiter localement des parties d'une façade.
- NE JAMAIS utiliser de produits chimiques acides ou agressifs.

Enlever de biofilm

Pour enlever le biofilm sur la façade, utiliser le 'terrassenopritreiniger' (nettoyant pour terrasses et allées) BIONyx.

- Dissout le biofilm et empêche la repousse, ce qui permet de garder la surface propre plus longtemps après le traitement.
- 100% biologique, concentré et sans acide.
- Pas besoin d'un travail intensif et long.
- Sans danger pour les animaux domestiques, le jardin (étang, plantes et pelouse) et l'environnement.

Pour plus d'informations et les instructions de traitement les plus récentes, consultez bionyx.nl.

COMMENT FAIRE

Enlever doucement la saleté excessive avec de l'eau propre (ne jamais utiliser un nettoyeur haute pression) et laisser la surface sécher jusqu'à ce qu'elle soit légèrement humide.

Diluer le nettoyant concentré pour terrasses et allées BIONyx dans de l'eau tiède (1:2). Pulvériser le produit dilué à l'aide d'un pulvérisateur à pression (basse) de manière uniforme sur toute la surface.

ATTENTION : ne pas appliquer en plein soleil ou lorsqu'il est prévu de la pluie dans les 24 heures.

- Pas besoin de rincer en utilisant BIONyx.
- Les premiers résultats seront visibles après 1 à 3 jours.
- L'efficacité optimale de BIONyx est entre 5 et 25 °C.
- Environ 5 litres de produit dilué sont nécessaires pour 150 m².

IMPORTANT

- L'utilisation d'autres produits de nettoyage que le nettoyant pour terrasses et allées BIONyx se fait à vos propres risques.
- Le nettoyage d'autres types de saleté ou détériorations, comme la graisse, la suie ou les graffitis, se fait également à vos propres risques.
- Toute exposition de CladX à d'autres produits chimiques ou de nettoyage que ceux mentionnés précédemment dans BIONyx annule toute garantie.



CladX BV

-  Houtzagerijstraat 22
5451 HZ MILL
Pays Bas
-  www.cladx.eu
-  sales@cladx.eu
-  +31 (0)485 471812

EXONERATION DE RESPONSABILITE

Malgré les soins et l'attention constants que nous apportons au contenu de nos documents, il est possible que les informations publiées ici soient incomplètes ou inexactes. Les informations dans nos documents sont régulièrement mises à jour et des modifications peuvent être apportées à tout moment et sans préavis. Un visiteur ne peut rendre publiques ou reproduire des œuvres protégées par le droit d'auteur ou d'autres informations stockées sur notre site Web sans l'autorisation de CladX B.V. (une société à responsabilité limitée immatriculée au registre du commerce auprès de la Chambre de Commerce sous le numéro 93892950). Nous ne pouvons garantir que les informations de nos documents sont adaptées à l'objectif pour lequel vous les consultez. Toutes les informations, produits et services sont offerts tels qu'ils se trouvent en fait et sans aucune garantie (implicite) de leur adéquation et de leur pertinence à un but spécifique ou autre. Nos conditions générales s'appliquent à tous les devis, relations juridiques avec des tiers et accords de CladX B.V. Nous excluons toute responsabilité pour tout dommage direct ou indirect, de quelque nature que ce soit, découlant de l'utilisation de nos documents. CladX B.V. n'est pas non plus responsable des dommages directs ou indirects résultant de l'utilisation des informations dans nos documents ou obtenues par le biais de notre site Web.

En cas de divergence ou de conflit avec d'autres versions linguistiques, la version néerlandaise prévaudra.