



# CLAD X

CladX enthält Minerale, was das Material grundsätzlich dampfdurchlässig macht. Allerdings ist die Materialmischung so modifiziert, dass kaum noch Poren vorhanden sind, was zu einer minimalen Wasseraufnahme führt.

Dies hat den Vorteil, dass ein CladX-Fassadenbrett unmittelbar nach einem Regenschauer wieder trocknet. Aufgrund des Fehlens einer konstant feuchten Oberfläche ist die Entwicklung von verschmutzendem Algenwuchs und Moos praktisch nicht vorhanden. Darüber hinaus ist das Produkt aufgrund dieser Eigenschaft sehr frostbeständig.

## Wartung

Wartungsarbeiten wie Streichen oder Entfernen von Algen und Moos sind technisch nicht notwendig für CladX-Fassadenbretter.

Unmittelbar nach der Installation der CladX-Bretter kann das Material mit einem sauberen, weichen Bürste abgewischt werden, um Staub, herausstehende Kernfasern oder lose Granulate zu entfernen. Immer in Längsrichtung des Brettes arbeiten und Aufbringen von Druck vermeiden.

## Streichen

CladX-Fassadenbretter haben eine "sandige" Oberfläche und sind mit Granitgranulat versehen. Das Streichen ist technisch nicht notwendig. Darüber hinaus beeinträchtigt das Auftragen einer Farbschicht das natürliche Erscheinungsbild und erfordert aufgrund von Witterungseinflüssen regelmäßige Wartung.

Wenn das Material aus ästhetischen Gründen gestrichen wird, muss ein hochwertiges mineralisches, dampfdurchlässiges Farbsystem verwendet werden. Bitte konsultieren Sie Farbanbieter wie Keim oder Sikkens für geeignete Systemberatung und führen Sie immer zuerst einen Test für Farbe und Anwendung durch.

# Anwendungshinweise

## WARTUNG UND REINIGUNG

### WICHTIG

- CladX übernimmt keine Haftung für die Folgen der Anwendung eines Farbsystems.
- Jegliche Garantie erlischt, wenn eine Beschichtung oder Imprägnierung jeglicher Art auf CladX-Bretter aufgetragen wird.

### Reinigung

In der Nähe des Bodens ist Verschmutzung durch Spritzwasser und Schlamm möglich. Verschmutzung ist auch an Orten in der Nähe von stark befahrenen Straßen oder Industrieanlagen zu erwarten. Algen- und Mooswachstum ist auch in feuchten und schattigen Umgebungen in der Nähe dichter Vegetation möglich. Die Reinigung von Schmutz und Flecken ist jedoch einfach.

### WICHTIG

- NIEMALS einen Hochdruckreiniger verwenden, da dies leicht zu Oberflächenschäden führen wird.
- Bürsten oder andere mechanische Maßnahmen auf der Oberfläche können (lokal) sichtbare Stellen verursachen. Das nur teilweise Reinigen oder Behandeln einer Fassade daher immer vermeiden.
- NIEMALS saure oder anderweitig aggressive chemische Substanzen verwenden.

## Entfernen von Biofilm

Zur Entfernung von Algen an der Fassadenbekleidung kann BIONyx 'terras- en opritreiniger' verwendet werden.

- Baut den Biofilm ab und hemmt neues Wachstum, hält die Oberfläche nach der Behandlung länger sauber.
- 100% organisch, konzentriert und säurefrei.
- Keine zeitaufwändigen intensiven Arbeiten.
- Sicher für Haustiere, Garten (Teich, Pflanzen & Rasen) und die Umwelt.

Für weitere Informationen und die aktuellsten Anwendungshinweise besuchen Sie [bionyx.nl](http://bionyx.nl).

### ANWENDUNG

Überschüssigen Schmutz vorsichtig mit sauberem Leitungswasser entfernen (niemals einen Hochdruckreiniger dafür verwenden) und die Oberfläche bis leicht feucht trocknen lassen.

Den konzentrierten BIONyx 'terras- en opritreiniger' in lauwarmem Wasser (1:2) verdünnen. Das verdünnte Produkt gleichmäßig über die gesamte Oberfläche sprühen mit einem (niedrigen!) Drucksprüher.

*HINWEIS: Nicht auftragen bei direkter Sonneneinstrahlung oder wenn Regen innerhalb von 24 Stunden erwartet wird.*

- Kein Nachspülen erforderlich bei Verwendung von BIONyx.
- Die ersten Ergebnisse nach 1-3 Tagen sichtbar.
- Die optimale Leistung von BIONyx liegt bei einer Temperatur zwischen 5 und 25°C.
- Der Verbrauch beträgt etwa 5 Liter verdünntes Produkt pro 150 m<sup>2</sup>.

### WICHTIG

- Die Verwendung anderer Reinigungsprodukte als BIONyx 'terras- en opritreiniger' erfolgt völlig auf eigenes Risiko.
- Die Reinigung anderer Verschmutzungen oder Schäden wie Fett, Ruß oder Graffiti erfolgt ebenfalls völlig auf eigenes Risiko.
- Wenn CladX-Bretter anderen Chemikalien oder Reinigungsprodukten als dem oben genannten BIONyx ausgesetzt wird, erlischt jegliche Garantie.



## CladX BV



Houtzagerijstraat 22  
5451 HZ MILL  
Die Niederlande



[www.cladx.eu](http://www.cladx.eu)



[sales@cladx.eu](mailto:sales@cladx.eu)



+31 (0)485 471812

### HAFTUNGSAUSSCHLUSS

Trotz der ständigen Sorgfalt und Aufmerksamkeit, die wir der Inhalte unserer Dokumente widmen, ist es möglich, dass die darin veröffentlichten Informationen unvollständig oder unrichtig sind. Die Informationen in unseren Dokumenten werden regelmäßig ergänzt und Änderungen können jederzeit und ohne Vorankündigung vorgenommen werden. Ein Besucher darf urheberrechtlich geschützte Werke oder andere in unserem Website gespeicherte Informationen nicht ohne Zustimmung von CladX B.V. (einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung, eingetragen im Handelsregister der Handelskammer unter der Nummer 93892950) öffentlich machen oder vervielfältigen. Wir können nicht garantieren, dass die Informationen in unseren Dokumenten für den von Ihnen beabsichtigten Zweck geeignet sind. Alle Informationen, Produkte und Dienstleistungen werden in dem Zustand angeboten, in dem sie sich tatsächlich befinden, und ohne jegliche (stillschweigende) Gewährleistung oder Garantie hinsichtlich ihrer Eignung für einen bestimmten Zweck oder anderweitig. Auf alle Angebote, Rechtsbeziehungen mit Dritten und Vereinbarungen von CladX B.V. finden unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen Anwendung. Wir schließen jegliche Haftung für direkte oder indirekte Schäden jeglicher Art aus, die sich aus der Verwendung unserer Dokumente ergeben oder damit in Verbindung stehen. CladX B.V. haftet auch nicht für direkte oder indirekte Schäden, die aus der Verwendung von Informationen in unseren Dokumenten oder über unsere Website erhalten wurden.

*Im Falle von Abweichungen oder Konflikten mit anderen Sprachversionen hat die niederländische Version Vorrang.*